


Ambos productos, DJA y TDJA, están diseñados para mantener una puerta en posición abierta, de manera rápida y eficiente. Los dos productos funcionan exactamente igual con la excepción de la función de iluminación en el TDJA.

### Instrucciones para bloquear una puerta en la posición abierta:

- 1) Asegúrese de que la **PUNTA** (Punta Triangular) siempre está en esta posición inicial. (Fig. 1)
- 2) Sostenga la unidad firmemente en la parte trasera de la **MANIJA**. (Fig. 2)
- 3) Sosteniendo la puerta abierta en una posición de 90 grados, inserte la unidad en el espacio de la jamba de la puerta como se muestra. (Fig. 3). Insertar **PUNTA** y se alinearán para pasar por la abertura de la brecha.
- 4) Empuje la **MANIJA** con resorte cargado por resorte a través de la abertura de la jamba de la puerta tanto como sea posible, la **PUNTA** triangular sobresaldrá por la parte posterior de la puerta y el marco de la puerta. (Fig. #4)
- 5) Girar la **MANIJA** 90 grados a la derecha. (Fig. #5)
- 6) Retracte la **MANIJA** hasta que la punta haga contacto con inserta con la puerta y el marco. (Fig. #6)
- 7) Mientras mantiene la puerta en posición abierta a 90 grados, presione el **BOTÓN PLATEADO DE BLOQUEO** en la parte superior de la unidad hacia abajo (Fig. 6), puede no caiga en un orificio de bloqueo de inmediato, deje que la puerta se cierre lentamente, a medida que la puerta se cierra, el botón de bloqueo se alinearán con uno de los orificios en el **EJE** principal (Fig. 6a), permitiendo que la puerta se cierre **BOTÓN DE BLOQUEO** para colocarlo en la posición de apertura deseada. Suelte la puerta primero antes de soltar el **BOTÓN DE BLOQUEO** (Fig. 7), la tensión de cierre de la puerta mantendrá el bloqueo del botón enganchado hasta que se libere la presión sobre la puerta. La puerta permanecerá abierta en la posición deseada. (Figura 8)

Vea todos los productos producidos por Aexion en:  
[www.AexionInc.com](http://www.AexionInc.com)



## **Instrucciones para liberar la puerta y permitir que se cierre:**

- 1) Empuje ligeramente la puerta para abrirla (eliminando la presión de la **PUNTA TRIANGULAR**), hasta que salte el botón de bloqueo y se desenganche del eje principal.
- 2) Mientras mantiene la puerta abierta en una posición de 90 grados, empuje la **MANIJA** hacia adentro, hacia la jamba de la puerta, luego gírela 90 grados hacia la izquierda.
- 3) Después de girar la manija 90 grados hacia la izquierda, retracte la manija hacia atrás hasta que la unidad salga de la jamba de la puerta. La puerta ya se puede cerrar.

## **Luces de advertencia de baliza de asistencia táctica para jamba de puerta con Faro y luz de advertencia (TDJA)**

El TDJA tiene una función de iluminación especial valiosa para los socorristas y otro personal de emergencia. Esta característica permite que una persona despliegue la unidad en el marco de una puerta y active el sistema de iluminación que les permitirá a otros conocer su punto de entrada, y el rojo, amarillo o Las luces verdes indican el nivel de amenaza o peligro presente.

El TDJA viene parcialmente cargado. Al abrir el paquete, use el cable de carga USB incluido para cargar completamente la unidad. Enchufe el cable de carga en cualquier toma USB y enchufe el extremo más pequeño en el puerto de carga ubicado cerca de la tapa y el lente localizado en la manija. Aparecerá una luz roja que indica que la unidad se está cargando. La unidad estará completamente cargada cuando se ilumine una luz azul (el tiempo de carga total es de 2 horas).

### **Para operar el Faro de Luces:**

Presione el botón en la parte posterior de la manija TDJA para los siguientes ciclos de iluminación:

**1X - ROJO = Peligro / Precaución extrema**  
**2X - AMARILLO = Precaución / Escena activa**  
**3X - VERDE = Todo despejado / Sin peligro**  
**4X - APAGADO (la batería estará en espera)**

### **Información adicional sobre el sistema de iluminación TDJA:**

- 1) El tiempo del ciclo de recarga de la batería es de 2 horas desde que se agotó por completo
- 2) Cuando está completamente cargada, el tiempo de espera de la batería es de 15 horas.
- 3) Advertencia de batería baja: las luces pasan de parpadear a permanecer fijas cuando quedan 15 minutos de duración de la batería.
- 4) Rango de temperatura de funcionamiento = -10F a 165F
- 5) Información de batería: 1) Batería Li, 2) 3.3V, 3) 750 Mah, 4) -20°C a 70°C, 5) 300 a 500 ciclos.

**El TDJA viene con una batería recargable y nunca debe abrirse o usarse bajo el agua.**

### **Descargos de responsabilidad:**

- 1) El DJA y el TDJA están diseñados para usarse en la mayoría de las puertas comunes.
- 2) La punta y el cuerpo de las unidades están recubiertos de goma para ayudar a evitar que la puerta o el marco de la puerta se rayen o dañen. Aexion Inc. no es responsable por daños a la jamba de la puerta o marcos de la puerta como resultado del uso del producto. Total garantía, condiciones o otros terminos insinuados por ley o excluidos complementamente al extento que lo permite la ley (incluido sin limitaciones, garantía insinuado de comerciabilidad, uso para el proposito particular o garantía insinuado surgiendo del curso do uso o rendimiento y uso de comercio).
- 3) No utilice el DJA o el TDJA como punto de apoyo o dispositivo de apoyo, ya que podría dañar el dispositivo.